



DispensMate

瓶口分液器

让化学试剂分装更安全更高效

特点优势

- 采用 PTFE、FEP、BSG、PP 等化学耐受性强、惰性强、机械强度高的材料制成
- 接触液体的部分可在 121°C 下高温高压蒸汽灭菌
- 4 种型号满足和覆盖了 0.5-50mL 容量范围
- 方便拆卸，便于进行清洁和保养
- 赠送常用规格的瓶口适配器：S40, GL32, GL38, GL25, GL28

应用

本款瓶口分液器符合 ISO8655 的校准要求，移液准确度和精密度高，适用于药理学、生物技术、医疗保健、食品饮料、化学化工、环境监测和学术科研等领域使用。

- 量程易于调节
- 活塞移动顺滑，移液操作省力
- 易于使用的排液管安全帽，保护操作者避免接触化学试剂
- 多种瓶口适配器可适配大多数规格的试剂瓶

技术参数

| 货号 | 量程范围 | | 刻度 | | 系统误差 | | 随机误差 | |
|------------|--------|-----|------|------|------|------|------|---|
| | mL | mL | μL | % | μL | % | μL | % |
| 7032100101 | 0.5-5 | 0.1 | ±25 | ±0.5 | ±10 | ±0.2 | | |
| 7032100102 | 1.0-10 | 0.2 | ±50 | ±0.5 | ±20 | ±0.2 | | |
| 7032100103 | 2.5-25 | 0.5 | ±125 | ±0.5 | ±50 | ±0.2 | | |
| 7032100106 | 2.5-30 | 0.5 | ±150 | ±0.5 | ±60 | ±0.2 | | |
| 7032200104 | 5.0-50 | 1.0 | ±250 | ±0.5 | ±100 | ±0.2 | | |
| 7032100107 | 5.0-60 | 1.0 | ±350 | ±0.5 | ±120 | ±0.2 | | |



| 货号 | 17400131 | 17400132 | 17400133 | 17400134 | 17400135 | 17400037 | 17400021 | 17100073 | 17100553 | 17100696 | 17100767 |
|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|------------|----------|------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 配件 | GL32, 适配器, 45/32mm | GL38, 适配器, 45/38mm | GL25, 适配器, 32/25mm | GL28, 适配器, 32/28mm | S40, 适配器, 45/40mm | 试剂瓶 (棕色, 1L) | 进液管 (m) | 出液管 (m) | GL45,适配器 45mm | 出液管组件 (适配 25mL、50mL) | 出液管组件 (适配 5mL、 10mL) |