

DispensMate-Pro

瓶口分液器

用于安全，流畅和稳定的移取试剂，一次最高可分液100mL。



- ① 刻度尺清晰可见，量程锁定快速、准确、可重复性高
- ② 回流阀设计可减少试剂浪费，并避免闲置时试剂滴漏
- ③ 六种规格的瓶口适配器可适用于大多数实验室常见的试剂瓶
- ④ 伸缩吸液管，可适配不同高度规格的试剂瓶

特点优势

- 采用惰性材料和 glass/PTFE 活塞，化学兼容性优良
- 易于拆装、清洗和定期维护
- 可以整体进行 121° C 下的高温高压蒸汽灭菌
- 5种量程范围可供选择，范围覆盖0.5mL至100mL
- 配套六种最常用的瓶口适配器 (S40, GL32, GL38, GL25, GL28)

技术参数

货号	量程范围	刻度	系统误差		随机误差	
	mL	mL	μL	%	μL	%
7032212001	0.5-5	0.1	±25	±0.5	±10	±0.2
7032212002	1.0-10	0.2	±50	±0.5	±20	±0.2
7032212003	2.5-25	0.5	±125	±0.5	±50	±0.2
7032111004	5.0-50	1.0	±250	±0.5	±100	±0.2
7032111005	10-100	2.0	±500	±0.5	±200	±0.2

货号	17000817	17400132	17400133	17400134	17400135	17400037	17900158	17000802	17100735	17900236	17900237
配件	GL32, 适配器, 45/32mm	GL38, 适配器, 45/38mm	GL25, 适配器, 32/25mm	GL28, 适配器, 32/28mm	S40, 适配器, 45/40mm	试剂瓶 (棕色, 1L)	进液管套件	出液管 (m) (适配 25mL、50mL、100mL)	出液管 (m) (适配 5mL、10mL)	出液管组件 (适配 25mL、50mL、100mL)	出液管组件 (适配 5mL、10mL)